



Освещение и водоотвод

ACO Light point

Немецкая компания «ACO Drain Passavant» выпустила на рынок новый продукт ACO Light point, как легкое и практичное решение для подсветки площадей и тротуаров.

ACO Light point – каналы для водоотвода с точечной подсветкой – создают светящиеся акценты в архитектуре и дизайне открытых пространств. Это уникальное решение для сочетания дизайна и функциональности. Каналы с точечной подсветкой не только украшают и освещают общественные места, входные зоны и дорожки, но также собирают и отводят дождевую и талую воду с поверхности земли. При разработке технических свойств и дизайна учитывались интересы проектировщиков и монтажников.

Объекты применения:

- частные коттеджи, дачи;
- благоустройство территорий;
- пешеходные зоны;
- террасы.

Достоинства системы:

- дизайн и функциональность
- герметичность конструкции подсветки
- высокая эффективность линейного водоотвода;
- модульность и универсальность;
- простота монтажа;
- безрезьбовое крепление решеток;
- V-образное сочетание канала и гладкая внутренняя поверхность увеличивают скорость потока воды и эффект самоочистки системы;
- коррозионная стойкость.

Элементы системы:

Канал ACO Multiline из высокопрочного полимербетона ACO с чугунной решеткой

Точечные светильники LED (светодиоды). Устанавливаются в открывающуюся чугунную решетку таким образом, что сохраняют функциональность решетки и канала. К одному источнику может быть подключено до 18 светильников соединенных в одну цепь.





ACO Light point на входной площадке перед офисным зданием

Технические данные

- ACO Multiline – водоотводный канал системы V100G, тип 10.0 согласно DIN 1433 и DIN 19580 с безрезьбовым креплением решетки Drainlock® из морозостойкого и солестойкого полимербетона ACO. Глубина канала 20см, внутренняя ширина 10см, длина 50 и 100см, наружная ширина 13,5см, вес 20,1 кг.
- Чугунная решетка с точечными светильниками. Длина 50 см, крепление Drainlock®, класс нагрузки D400 в соответствии с DIN 1433 и DIN 19580, чугун GGG со специальным покрытием.
- Точечные светильники LED. Номинальное электрическое напряжение 28 V/DC, мощность 0,6 W на светильник, защита IP 67, укомплектованы соединительным кабелем и специальным штекером.

Элементы системы ACO Light point



 <p>Канал ACO Multiline V100G, решетка с отверстием для светильника</p>	 <p>Точечные светильники</p>
 <p>Торцевые заглушки для каналов</p>	 <p>Блок питания и удлиняющий кабель</p>

ООО «АКО Системы водоотвода»

115201, Москва
ул.Котляковская д 5.
Тел.: +7 (495) 66-55-400
Факс: +7 (495) 66-55-400
info@acodrain.ru
www.acodrain.ru

Представительство в Северо-Западном
Федеральном округе, Санкт-Петербург
Тел.: +7921 947-80-28
galina.nikandrova@acodrain.ru

